

PROGRESS

P105 AP Auvent-Palier

P105 BW Bow-Window

► Progress-valikoima

Laadukas moduulirakennejärjestelmä

• Runko:

- Terästä, uppoasennettu ylhäältä ja jalustasta
- Pylväät ja ulkokatto galvanoitu
- Lattiassa ruostesuojaus ja alapuoli galvanoitua teräslevyä
- Sallittu lisäkuormitus käytössä 250/400 kg/m²

• Lattia:

- CTBH-sertifioitu Ranskassa, paksuus 22 mm
- Lattiapinnoite PVC:tä, vastaa ranskalaisista luokitusta U2SP2 (ei P105 AP: betonilaatat 400 x 400 mm)

• Kate:

- Katelevyt tehty profiileista, aallotettua galvanoitua terästä, paksuus 63/100
- 1 turvarengas ulkokatolla (putoamisen estävä ankkurointi huoltotöitä varten)
- Sisäkaton liitosreunat lakkapinnoitettua ja tiheäreikäistä galvanoitua teräslevyä

• Eristys:

- Ulkokatto: Lasivillaa, paksuus 45 mm (ei P105 AP)
 - Lattia: Lasivillaa, paksuus 200 mm lattian alapuolella (ei P105 AP)
- Eristyksessä lämmön karkaaminen estetty eristyslevyllä ympärusrakenteen ja lattian välissä (ei P105 AP)

• Sähköistys:

- 1 kupuvalaisin 75 W sisäkatossa



Palier



Bow-Window

► Ulkovuoraus:

P105		Paneelit	Ikkuna- aukko	Suoja- kaide
Bow- Window	Sivuseinä	x	x	
	Päätyseinä		x	
Auvent- Palier	Sivuseinä	x	x	x
	Päätyseinä			x

► Paneeli:

- Ulkoseinä lakkapinnoitettua ja kohokuvioitua galvanoitua terästä, väri vaaleanharmaa RAL 7035
- Eristys kivivillaa 100 mm
- Sisäseinä lakkapinnoitettua ja kohokuvioitua galvanoitua terästä, väri vaaleanharmaa RAL 7035

► Ikkuna-aukko:

- Kiinteä ikkuna-aukko, lakattua alumiinia RAL 7015, lämpöeristetty
- Kaksinkertainen turvalasi
 - Päätyseinän ikkuna-aukko:
2 593 mm x 2 464 mm
Energiansäästölasi, täytekaasuna argon
 - Sivuseinän ikkuna-aukko:
2 593 mm x 1 475 mm
Energiansäästölasi, täytekaasuna argon

► Suojakaide:

- Suojakaide lakattua metallia RAL 7015

► Selitys:

HUOM!: lisämoduuleja ei saa käyttää ulokekannatteisina



Julkaisu ei ole sitova

Mitat		P105	
		BW	AP
Pituus	ulkopuoli	1,68 m	1,68 m
	sisäpuoli	1,40 m	1,40 m
Leveys	ulkopuoli	2,67 m	2,67 m
	sisäpuoli	2,43 m	2,43 m
Korkeus	ulkopuoli	2,99 m	2,99 m
	sisäpuoli	2,53 m	2,53 m
Pinta-ala	ulkopuoli	4,49 m ²	4,49 m ²
	sisäpuoli	3,40 m ²	3,40 m ²